



TFP-1240 herhaalbord is ontwikkeld voor het bewaken en bedienen van branddetectiesystemen vanaf verschillende punten in grote en middelgrote ondernemingen. Het kan worden aangesloten tot ca. 1000 meter afstand van het hoofdpaneel via RS-485 communicatie.

Het slanke en esthetische ontwerp past in elke kantooromgeving, bewakingskiosk, etc. Stroom wordt direct geleverd door het paneel zonder externe voeding. Alle functies van het hoofdpaneel zijn ook beschikbaar op het herhaalbord. Alle 72 zones op de lus worden weergegeven op het LCD-scherm van de TFP-1240 herhaalbord.

Algemene kenmerken

- Gebruiksvriendelijk, eenvoudig te installeren, te programmeren en te bedienen
- Goed leesbare display (240 x 60 LCD scherm) en gebruiksvriendelijke interface
- Real-time gestabiliseerde communicatie via RS-485 communicatie
- Kabelafstand tot 1 km met hoofdpaneel
- 1 herhaalpaneel per centrale
- Metalen behuizing, stijlvol ontwerp.

Technische gegevens

Technische info

Voedingsspanning	24±4 VDC
Max. verbruik	0.15A @24 VDC
Kabeltype & afstand	J-Y (ST) Y-L9 1000 mt 0,8 mm

Mechanisch

Afmetingen	230 x 386 x 40 mm
Materiaal & kleur	Metaal - licht grijs
Gewicht	2.6 kg

Omgeving

Werkingsstemperatuur	-10°C ~ 55°C
Vochtigheidsgraad	95% RH
Beschermingsklasse	IP30

