



SIRENES

BUITEN

JA-115A

JA-165A

BINNEN

JA-110A / II

JA-150A II

JA-152A

JA-111A-BASE-RB

JA-163A-BASE-RB

JA-1x1A-C /-B

JA-1x1A-C-ST /B

OMGEVINGSDetectoren

GASLEK

EI208W

EI208DW

GS-133

JA-150G-CO

JA-110G-CO

WATERLEK

JA-110F

LD-12

LD-81

BRAND

JA-110ST

JA-150ST

JA-111ST-A

JA-151ST /-A

(met sirene)

VERWARMING

JA-111TH

JA-151TH

JA-110TP

JA-150TP

JB-EXT-TH-B

JB-EXT-TH-R

JB-150N

-HEAD

MODULES

INGANG

JA-114HN

JA-116H

JA-118M

JA-111H

-TRB

JA-111H

-AD TRB

UITGANG

JB-160N

-PLUG

JB-161N

-PLUG

JB-162N

-PLUG

JB-163N

-PLUG

JB-118N

JA-150N

JA-151N

JB-110N

JB-111N

AC-160 DIN

AC-160-C

JA-110N

-DIN

JA-150EM

-DIN

JA-120N

JA-112I

JA-111I

SYSTEEMAPPARATEN

RADIOMODULES

JA-111R

PLV-JA111R

JA-111R 80

COMMUNICATOREN

JA-190X*

JA-190Y*

JA-191Y*

JA-192Y

JA-194Y

JA-194Y

-LITE

TOEBEHOREN

JA-150R

JA-120Z

JA-110Z

JA-110T

JA-121T

IP-CAMERA'S

JI-111C

JI-112C



BUS apparaten
DRAADLOZE apparaten
*niet compatibel met 103K en 107K centrales

NIEUWE PRODUCTEN

in de **JABLOTRON 100+** portefeuille

JABLOTRON 100+

www.jablotron.com

PRODUCT MAP



**JA-115E
JA-155E**
Keypads

- RFID-frequentie 125 kHz
- Afmetingen 110 x 136 x 33 mm

**JA-122PC
JA-162PC**
PIR bewegingsdetectoren met fotoverificatie

- PIR-detectiehoek / -bereik 90° / 12 m
- Camera-detectiehoek 90°
- Afmetingen 65 x 150 x 44 mm

**JA-122PB
JA-162PB**
PIR bewegingsdetectoren met glasbreukdetectie

- PIR-detectiehoek / -bereik 110° / 12 m
- GBS-detectiehoek / -bereik 90° / 9 m
- Afmetingen 63 x 150 x 40 mm

**JB-162N-PLUG (French)
JB-163N-PLUG (Schuko)**
Stopcontacten met externe uitgang

- Max. radiofrequentie uitgang 1W
- Weerstandsbelasting (cos φ = 1) max. 16 A
- Afmetingen 70 x 70 x 77,6 mm

**JA-115A
JA-165A**
Externe sirenes

- Sirene piezo-electrisch
- Afmetingen 200 x 300 x 70 mm

JA-194Y-LITE
LTE-communicatormodule

- Functionele bandbreedte 2G (GSM, EDGE), 3G, 4G (LTE)
- Afmetingen 70 x 37 x 25 mm

BASIS TECHNISCHE SPECIFICATIE

SYSTEEMPARAMETERS

Secties	tot 15
Gebruikers	tot 600
Randapparatuur	tot 230
PG-uitgangen	128

BUS APPARATEN

Voeding	12 V
RFID-frequentie	125 kHz (LF) / 13,56 MHz (HF)

DRAADLOZE APPARATEN

Operatiefrequentie	868,1 MHz
Levensduur van de batterijen	ongeveer 2 jaar
RFID-frequentie	125 kHz (LF) / 13,56 MHz (HF)
Communicatiebereik	ongeveer 300 - 1 000 m



C-BENL+MAP23091



JABLOTRON