

JA-122PW JA-162PW Dual PIR- en MW bewegingsdetector

Deze detector wordt gebruikt om menselijke bewegingen in de bewaakte zone van het gebouw te detecteren. De combinatie van infrarood (PIR)- en microwave (MW) detectie zorgt ervoor dat het aantal valse alarmen wordt gereduceerd. Wanneer er beweging wordt gedetecteerd, wordt het MW-deel namelijk geactiveerd en wordt de eerdere PIR activering bevestigd.

Verkrijgbaar in wit, grijs (-GR) en antraciet (-AN).

TECHNISCHE SPECIFICATIES

	JA-122PW	JA-162PW
Voeding	vanuit de centrale	2x CR123A 3,0 V
Stroomverbruik als back-up (inactief)	5 mA	65 µA
Maximaal stroomverbruik	16 mA	50 mA
Compatibiliteit	JA-102KY/KRY, JA-103K/R, JA-107K/R	
Montagehoogte	2,2 - 2,5 m boven het vloerniveau	
PIR-detectiehoek / -bereik	90° / 12 m	
MW-detectiehoek / -bereik	80° / 12 m	
Omgeving	binnen gebruik	
Gebruikstemperatuur	-10 °C tot +40 °C	
Afmetingen	65 x 150 x 40 mm	
Gewicht	120 g	

