



TFS-1181 est une sirène adressable à usage interne et peut être connectée directement à la boucle. La sirène est alimentée par la boucle et possède un isolateur intégré pour protéger la boucle des courts-circuits.

Le TFS-1811 a un design esthétique et une faible consommation d'énergie. Il peut être utilisé avec toutes les centrales incendie adressables de Teknim.

### Algemene gegevens

- Certifié EN54-3, EN54-13 & EN54-17
- Isolateur de court-circuit intégré
- Niveau sonore: 97dB
- 42 sonorités différentes
- 3 niveaux sonores différentes
- Classe de protection IP21C
- Rouge- cadre transparent en plastique polycarbonate in-inflammable UL94

### Technische gegevens

Certificats	EN54-3, EN54-13 & EN54-17
Alimentation	15VDC - 32VDC (norm. 27VDC)
Consommation moyenne	~90µA (@ 27VDC)
Consommation alarme	Min.: 5.16mA Norm.: 7.86mA Max.: 11.23mA.
Type sirène	Type A
Niveau sonore	Min: 89.4dB Norm: 94.3dB Max: 97dB ±2 dB (@27VDC, 1mt)
Usage	Intern
Dimensions (mm)	Ø110, H: 55 mm
Poids	27.7 gr
Matériel & couleur	Plastique ABS rouge, ininflammable UL94
Température de fonctionnement	-10°C ~ 55°C
Niveau d'humidité	95% RH
Classe de protection	IP21C