



TWM-1886 draadloze repeater kan het draadloze netwerkgebied uitbreiden door verbinding te maken met de ontvanger of een andere repeater. Het wordt hoofdzakelijk gebruikt om de communicatieafstand tussen de draadloze ontvangers en draadloze apparaten te vergroten. Het is geschikt voor gebruik met zowel de TWM-1885 draadloze adresseerbare ontvanger en de TWM-3885 draadloze conventionele ontvanger.

Algemene kenmerken

- EN54-13, EN54-18 en EN54-25 gekeurd
- Volledig compatibel met TWM-1885 en TWM-3885
- Eenvoudige en snelle installatie, ingebruikname en gebruik
- Ondersteuning voor 31 draadloze apparaten per ontvanger (26 apparaten en 5 repeaters)
- Bereik: ca. 500m (open veld)

Technische gegevens

Certificaten	EN54-13, EN54-18 & EN54-25
Werkingsfrequentie	868 MHz - TPWLAN
Aantal kanalen	10
Aantal opeenvolgende repeater verbindingen	4
Aantal single repeater verbindingen	5
Bereik	ca. 500m
Totaal draadloze apparaatondersteuning	31 (26 apparaten en 5 repeaters)
Stroom	18 - 35 VDC extern
Programmering	Onboard bedieningsknoppen

Verbruik	10mA
Werkings temperatuur	-10°C ~ 55°C
Afmetingen (mm)	150 x 110 x 42 mm Antenne: 70mm
Gewicht	185gr
Vochtigheidsgraad	95% RH
Beschermingsklasse	IP65